Anti-Rutsch Lösungen

Selbstklebende Antirutschbänder für einen sicheren Rutschschutz

www.brewes.de · Brewes GmbH · Lindenallee 1-2 · 02829 Markersdorf · +49 (0) 35829 / 628 11

Antirutschbänder

Antirutschband – Medium

WT-5411 // Das Band für den vielseitigen Einsatz

- Rutschhemmung R13
- Für mittlere bis hohe Beanspruchung
- Große Farbenvielfalt, individuelle Breiten möglich
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung
Materialstärke: 0,8 - 1,0 mm
Oberfläche: medium
Rutschklasse: R13
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich
Temperaturbereich: 5411: -15°C bis +70°C | 5416: -5°C bis +50°C

Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.04.1050	5411.04.1075
Länge 18 m	5411.04.0050	5411.04.0075



Public	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.47.1050	5411.47.1075
Länge 18 m	5411.47.0050	5411.47.0075

Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.17.1050	5411.17.1075
Länge 18 m	5411.17.0050	5411.17.0075



Nachl.-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5416.17.1050	5416.17.1075
Länge 18 m	5416.17.0050	5416.17.0075

Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.01.1050	5411.01.1075
Länge 18 m	5411.01.0050	5411.01.0075

Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.08.1050	5411.08.1075
Länge 18 m	5411.08.0050	5411.08.0075

Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.07.1050	5411.07.1075
Länge 18 m	5411.07.0050	5411.07.0075

Grau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.06.1050	5411.06.1075
Länge 18 m	5411.06.0050	5411.06.0075



Braun	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.05.1050	5411.05.1075
Länge 18 m	5411.05.0050	5411.05.0075

Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.02.1050	5411.02.1075
Länge 18 m	5411.02.0050	5411.02.0075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.10.1050	5411.10.1075
Länge 18 m	5411.10.0050	5411.10.0075

Nachleuchtend	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5416.04.1050	5416.04.1075
Länge 18 m	5416.04.0050	5416.04.0075

Hellblau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.03.1050	5411.03.1075
Länge 18 m	5411.03.0050	5411.03.0075

Neon Orange	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.12.1050	5411.12.1075
Länge 18 m	5411.12.0050	5411.12.0075

Signalgelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5411.31.1050	5411.31.1075
Länge 18 m	5411.31.0050	5411.31.0075

Antirutschband – Grob

WT-5412 // Das Band mit der groben Körnung

- Rutschhemmung R13
- Ideal bei hoher Begehfrequenz und hohem Verschmutzungsgrad
- Geeignet für glatte Böden im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung
Materialstärke: 1,4 - 1,6 mm
Oberfläche: grob
Rutschklasse: R13
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich
Temperaturbereich: -15°C bis +70°C

Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5412.04.1050	5412.04.1075
Länge 18 m	5412.04.0050	5412.04.0075

Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5412.07.1050	5412.07.1075
Länge 18 m	5412.07.0050	5412.07.0075

Treppenkantenprofile

Die Alternative für einen sicheren Auftritt

Antirutschband – Anpassungsfähig

WT-5414 // Passt sich dem Profil des Untergrundes an

- Rutschhemmung R13
- Speziell für unebene Untergründe
- Hervorragende Anpassung auf Riffelblech
- Geeignet im Innen- und Außenbereich

Material: in Kunstharz eingebettete Mineralkörnung
Materialstärke: 0,8 mm
Oberfläche: medium
Rutschklasse: R13
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innen- und witterungsgeschützter Außenbereich
Temperaturbereich: -23°C bis +65°C

Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5414.04.1050	5414.04.1075
Länge 18 m	5414.04.0050	5414.04.0075

Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5414.07.1050	5414.07.1075
Länge 18 m	5414.07.0050	5414.07.0075

Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5414.17.1050	5414.17.1075
Länge 18 m	5414.17.0050	5414.17.0075

Der flexible Aluminiumrücken passt sich sehr gut an die Untergrundstruktur an.Verlegt und in Form gebracht wird dieses Band mit einer Andruckrolle.

Spezialbänder

Für spezielle Antirutsch-Anwendungen

- Antirutschoberfläche für Sport- und Fitnessgeräte
- Zur Rutschsicherung in Transport und Logistik
- Sehr gut geeignet für Barfußzonen und hochwertige Böden im Privatbereich
- Selbstklebend auf allen glatten Oberflächen

Material: PVC
Materialstärke: 0,8 - 1,0 mm
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innen
Temperaturbereiche: Grau-Soft: -5°C bis +50°C
Grob-Elastisch: -30°C bis +70°C
Noppenband: -10°C bis +60°C
Aqua-Transparent: -5°C bis +50°C

Grau-Soft	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5415.21-s.1050	5415.21-s.1075
Länge 18 m	5415.21-s.0050	5415.21-s.0075

Grob-Elastisch	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 6 m	5415.24.1050	5415.24.1075
Länge 18 m	5415.24.0050	5415.24.0075

Noppenband	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 5 m	5458.09.3050	5458.09.3075

Aqua-Transparent	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 5 m	5415.09.1050	5415.09.1075
Länge 15 m	5415.09.0050	5415.09.0075

Extra dünne Antirutschbänder

Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche

WT-5429 // Das Band für öffentliche Bereiche

- Für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche
- Leicht zu reinigen, extra dünn und reißfest
- Rutschhemmung R10
- Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Kunststofffolie
Materialstärke: 0,3 mm
Oberfläche: glänzend
Rutschklasse: R10
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.04.050-10	5429.04.075-10

Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.17.050-10	5429.17.075-10

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.10.050-10	5429.10.075-10



Nachleuchtend	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5429.29.050-10	5429.29.075-10



Rot	Rot-Weiß	Weiß	Grün
5429.01	5429.18	5429.08	5429.02

Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche Plus

WT-5420 // Das Band für Barfußbereiche

- Für nassbelastete Barfußbereiche geeignet
- Rutschhemmung R11
- Klasse C
- Große Farbenvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

Material: Kunststofffolie
Materialstärke: 0,4 mm
Oberfläche: glänzend
Rutschklasse: R11, Klasse C
Kleber: permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.04.050-10	5420.04.075-10

Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.17.050-10	5420.17.075-10

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.10.050-10	5420.10.075-10

Nachleuchtend	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5420.29.050-10	5420.29.075-10

Rot	Rot-Weiß	Weiß	Grün
5420.01	5420.18	5420.08	5420.02

Für besondere Anforderungen

Strapazierfähiges Antirutschband mit Rutschhemmung

WT-5845 // Das Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende Oberfläche
- Rutschhemmung R11
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue unebene Untergründe im Außenbereich

Material: PU
Materialstärke: 1,6 mm
Oberfläche: reflektierend
Rutschklasse: R11
Kleber: extra permanenter Synthesekautschuk
Einsatzbereich: Innen- und im Außenbereich mit Primer
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C

Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.04.050-12	5845.04.075-12
Länge 25 m	5845.04.050	5845.04.075

Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.17.050-12	5845.17.075-12
Länge 25 m	5845.17.050	5845.17.075

Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.10.050-12	5845.10.075-12
Länge 25 m	5845.10.050	5845.10.075



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.08.050-12	5845.08.075-12
Länge 25 m	5845.08.050	5845.08.075

Rot 5845.01

Schwarz 5845.07

Grün 5845.02

Primer Nr. 5	1000 ml
3 m²	3051.25.1000

Anpassungsfähiges Markierungsband

WT-5645 // Das sich in Form bringende Band

- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutsch-beschichtungen, Betonpflaster und Asphaltböden

Material: beschichtetes Weich-Aluminium
Materialstärke: 0,6 mm
Oberfläche: leicht glänzend
Rutschklasse: R12
Kleber: extra permanenter Acrylat-Kleber
Einsatzbereich: Innenbereich- und Außenbereich
Temperaturbereich: -20 °C bis +120 °C

Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.04.050-12	5645.04.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.08.050-12	5645.08.075-12

WT-5645 ideal geeignet für unebene Böden oder Riffelbleche an Auf- und Abgängen. Verwendbar im Innenbereich und im witterungsgeschützen Außenbereich.



Weitere Längen, Breiten oder ein individuelles Angebot, wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Bandes.

Kontaktieren Sie uns

A092022