

Bodenmarkierfarben Traffic Paint und Traffic Extra Paint zur Verwendung im Markierwagen Perfekt Striper®



Verarbeitungshinweise

Der Boden muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitungstemperaturen:

- Markierung möglich ab $> 5\text{ °C}$
- optimale Verarbeitungstemperatur: 10 °C bis 20 °C

Bei extremen Abweichungen von der optimalen Verarbeitungstemperatur kann sich die Konsistenz der Farbe leicht verändern.

Wir empfehlen immer eine Testmarkierung durchzuführen!

Anwendung

- 01 Mit Schlagschnur und Markierpulver eine gerade Hilfslinie vorzeichnen.
- 02 Farbdose vor jedem Gebrauch mindestens 1 Minute kräftig schütteln, um eine optimale Farbmischung zu erreichen.
- 03 Die Farbdose mit dem Sprühkopf nach unten in das Markierungsgerät einsetzen. Die Dose so lange Drehen bis der Sprühkopf einrastet.
- 04 Gewünschte Strichbreite (5 - 10 cm) einstellen. Die Einstellung erfolgt durch die Höhenverstellung am Griff und lässt sich seitlich ablesen. Durch Lösen der Schraube am Markierstock kann eine Strichbreite kleiner 5 cm eingestellt werden.
- 05 Den Richtungspfeil vorne am Markiergerät an der vorgezeichneten Linie ausrichten. Die Markierung erfolgt links von der Hilfslinie. Nicht die Hilfslinie überfahren, da das Markierpulver wie eine Staubschicht wirkt, was zu Farbhaftungsproblemen führen kann.
- 06 Für einen sauberen Markierungsanfang- und -ende auf einem Stück Pappe beginnen und beenden. Dies verhindert ein Verlaufen der Farbe und ermöglicht die Überprüfung der korrekten Strichbreiteneinstellung.
- 07 Durch Betätigen des Bedienehebels am Griff des Markiergeräts wird der Sprühvorgang gestartet oder gestoppt.
- 08 Ein optimales Sprühergebnis erhält man, wenn man langsam und gleichmäßig geht. Je nach Untergrund und Beschaffenheit des Bodens sollte die Geschwindigkeit angepasst werden. Je gröber und saugfähiger der Boden ist, desto langsamer sollte markiert werden.
- 09 Nach dem Gebrauch Ventil kurz per Hand freisprühen, um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden.
- 10 Für weitere Markierungen müssen Markiergerät und Sprühkopf sauber sein. Ein verstopfter Sprühkopf kann mit Lösungsmittel gereinigt werden.
- 11 Reichweite einer Dose: ca. 50 m (bei einer Strichbreite von 75 mm), in Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit
- 12 Neue Oberflächen aus z. B. Asphalt oder Beton „saugen“ Farben stark auf. Ein mehrmaliges Markieren kann hier erforderlich werden.
- 13 Besonders abriebfeste und langlebige Markierungen erhält man durch das zusätzliche Auftragen des Traffic Protector Versiegelungslackes. Dieser kann nach 1 Std. in einem zusätzlichen Markiergang aufgetragen werden.

Trockenzeiten

- Trocken: ca. 20 Min.
- Ausgehärtet: ca. 4 Stunden
- Befahrbar: ca. 12 Stunden

Die Trockenzeiten sind abhängig von:

- der Stärke des Farbauftrags
- den Verarbeitungstemperaturen (Boden- und Umgebungstemperatur)

Begehen und Befahren der Markierungen erst nach vollständigem Aushärten der Farben!

Die Haltbarkeit der Farbe kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wittereinflüssen abweichen. Versiegelte und imprägnierte Böden bitte vorab auf Verträglichkeit, Trockenzeit und Haftung der Farbe testen. Eventuell ist ein kurzes Abschleifen der Oberfläche erforderlich oder eine Grundierung einzusetzen, damit eine optimale Haftung erzielt wird. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Markierungsfarbe bereits nach kurzer Zeit wieder abreiben.

Lagerfähigkeit:

- Empfohlene Lagertemperatur: mind. 3 °C
- Lagerfähigkeit unbenutzter Dosen: ca. 5 Jahre
- Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, lagern

Bestellschein für Traffic-Bodenfarben

Linienmarkierfarbe zur Verwendung im Markiergerät Perfekt Striper®

- abrieb- und wetterfest
- für den Innen- und Außeneinsatz
- Dose 500 ml
- Reichweite: ca. 50 m (bei 75 mm Strichbreite)
- schnell trocknend (trocken: ca. 20 Min., ausgehärtet: ca. 4 h, befahrbar: ca. 12 h)



Traffic Paint® - Bodenmarkierfarbe

- extrem randscharfe Markierungen



Farbe	ca. RAL	Art.-Nr.	Menge
<input type="checkbox"/> weiß	9016	M2537	
<input checked="" type="checkbox"/> gelb	1023	M2536	
<input checked="" type="checkbox"/> rot	3020	M2538	
<input checked="" type="checkbox"/> grün	6024	M25353	
<input checked="" type="checkbox"/> blau	5017	M25351	
<input checked="" type="checkbox"/> grau	7042	M25352	
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz	9017	M2539	

Traffic Extra Paint® Bodenmarkierfarbe

- hohe Deckkraft
- sehr abriebfest



Farbe	ca. RAL	Art.-Nr.	Menge
<input type="checkbox"/> weiß	9016	M25355	
<input checked="" type="checkbox"/> gelb	1023	M25354	

Traffic Protektor® Versiegelungslack

- schützt die Markierung vor Verschmutzung
- erhöht die Abriebfestigkeit
- verlängert die Lebensdauer
- erzeugt strahlende Farben



Farbe	ca. RAL	Art.-Nr.	Menge
transparent		M25356	

Kundennummer:

Firma _____

Straße _____

Telefon _____

PLZ | Ort _____

E-Mail _____

Datum | Unterschrift _____