

Technisches Merkblatt

Bodenmarkierspray 750 ml



Farben:	RAL 1003, RAL 1023, RAL 2009, RAL 3020, RAL 5017, RAL 6024, RAL 7042, RAL 9016, RAL 9017, Klarlack 7001 - weitere auf Anfrage
Qualität:	Hochwertiger Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, extrem abriebfest, schnelltrocknend
Glanzgrad:	7001 Klarlack ca. 90% bei 60° Winkel Weiß ca. 40-50% bei 60° Winkel Farben ca. 3-20 % bei 60° Winkel
Trocknung:	Staubtrocken: ca. 10 Min., griffest: 30 - 40 Min. durchgetrocknet: ca. 24 Std
Überlackierbarkeit:	Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst möglich

Anwendungsbereiche:

Bodenmarkierspray ist ein deckkraftstarker, hochwertiger Acrylharzlack, für schnelle Signierung auf fast allen Oberflächen. Es ist besonders gut geeignet für Markierungen auf Frei- und Hallenböden (Parkplatzmarkierungen etc.). Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 10 min und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise und für sichere und überdurchschnittlich langlebige Markierungsarbeiten. Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen Acrylharzen wird die extrem hohe Abriebfestigkeit erreicht. In Problembereichen (z.B. Laderampe) kann mit dem Artikel 7001 Klarlack die Markierung versiegelt werden und somit zusätzlich die Abriebfestigkeit erhöht werden. Signierungen aus der freien Hand sind durch die spezielle Überkopfdüse möglich. Elried Bodenmarkierspraydosen passen in die gängigsten Markiergeräte.

Vor und während Gebrauch:

1. Oberfläche säubern. Darauf achten, dass der Untergrund trocken ist
2. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen
3. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprühen

Nach Gebrauch:

Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose aufrecht, mit dem Sprühkopf nach oben, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde: 1000 ml Eurodose mit 750 ml Inhalt. Reichweite: ca. 80-110 m bei 5 cm breiter Linie

Sicherheitsanweisungen:

H222-229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P260 Aerosol nicht einatmen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Enthält Aceton, n-Butylacetat. In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu markierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.