

Schmutzfangmatten EazyCare WASH



Anwendungsbereiche

Diese Schmutzfangmatten sind durch ihre unterschiedlichen hochwertigen Eigenschaften sehr vielseitig einsetzbar. Sie sind für Kaufhäuser, Messehallen, Büros sowie Geschäftshäuser und alle stark frequentierten Eingangsbereiche geeignet. Sie sind auch größeren Schmutzmengen, wie beispielsweise an Tankstellen und in der Industrie, gewachsen. Bei Bedarf lassen sie sich problemlos bei 60°C waschen und erstrahlen wieder in neuem Glanz.

Vorteile auf einen Blick

- aus hochwertigem High-Twist-Nylon – schwer entflammbar Bfl/SI
- hohe Schmutzaufnahmekapazität
- Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden
- 100 % Nitrilgummi-Unterseite
- strapazierfähig und rutschfest
- durch Kohlefasern antistatisch
- Farben sind UV-resistent
- verstärkter Gummirand (2,5 mm)
- 1,5 mm starker Gummirücken / 3 mm verstärkter Gummirücken (Empfehlung bei Verwendung randloser EazyCare Wash z. B. für Aussparungen)
- ölbeständig

Verlege- und Reinigungstipps

- leicht zu pflegen, in Industriewaschmaschinen bis 60°C waschbar
- qualitativ vergleichbar mit Produkten von diversen Mietmattenservices, die EazyCare Wash-Matten halten bis zu 200 Wäschen stand

Eigenschaften



Technische Daten

Größen: 60 x 85 cm, 85 cm x 150 cm, 115 x 180 cm, 115 x 240 cm, 75 x 85 cm, 85 x 115 cm, 85 x 300 cm, 110 x 200cm, 115 x 200cm, 115 x 250cm, 115 x 300cm, 150 x 200cm, 150 x 240cm, 150 x 250cm, 150 x 300cm, 200 x 200cm, 200 x 300cm
Sondergrößen möglich

Stärke: 8 mm

Gewicht: 2,8 kg / m²

Material: Nylon mit Nitrilgummi-Unterseite

Farben:
(Standard)



Anthrazit meliert



Grau meliert



Braun meliert




Blau meliert

Farben:
(Sonder)



Schiefergrau meliert



Stahlblau meliert



schwarz



Hellbraun meliert



Rot meliert



rot

Mit Sicherheit ein guter Auftritt

Waschanleitung EAZYCARE WASH



Um das gute Aussehen und das Schmutzaufnahmevermögen der Schmutzfangmatte zu erhalten, muss rechtzeitig und regelmäßig gereinigt werden.

Anleitung zum energiesparenden Waschen:

| Verfahren | Temperatur | Dauer |
|--------------------------|-------------|----------|
| 1. Waschen | ca. 30 C° | 2 min |
| 2. Waschen (optional) | ca. 30 C° | 2 min |
| 3. Pause | ca. 30 C° | 5-10 min |
| 4. Spülen | kalt | 2 min |
| 5. Nachspülen (optional) | kalt | 2 min |
| 6. Schleudern | | 5 min |
| 7. Trocknen (optional) | ca. 80 C° | 5-15 min |
| 8. Abkühlen | keine Hitze | 5 min |

Nach der Entnahme aus dem Wasch- oder Trocknautomaten, die Matte flach hinlegen. Die Matten vor dem Aufrollen abkühlen lassen und erst danach mit dem Flor nach außen aufrollen.

Farbstoffflecken auf den Matten lassen sich verhindern, wenn folgendermaßen vorgegangen wird:

- dunkle und helle Matten getrennt waschen. Fleckenhaltige oder stark verschmutzte Matten können bei 40 C° gewaschen werden. Dauerhaftes Waschen bei dieser Temperatur **kann** jedoch zu vorzeitigem Ausbleichen und vermehrter Verfärbung führen
- keine stark laugenhaltige Reinigungsmittel, Laugen und Lösungsmittel verwenden
- maximaler pH-Wert der Waschlösung 9,5; 60-120g nicht-ionischer Waschmittel
- Matten nicht zu stark trocknen. Übermäßige Hitze **kann** die Farben und die Materialstruktur angreifen

Nur mit gepflegten und sauberen Matten hinterlassen Sie mit Sicherheit einen guten Auftritt bei Ihren Kunden und Besuchern.