KRAUSE





STABILO®
Professional

Stufen-DoppelLeiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter hohe Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz.

+ Hochfeste Aluminium-Gelenke
+ Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
+ Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
+ Profilierte, rutschhemmende Stufen
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	in m		2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	in m		0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	in m		0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	in m		0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		in kg		4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5
	Breite (B) ca.	in m		0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73
	Tiefe (T) ca.	in m		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Länge (L) ca.	in m		0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-No.				124715	124722	124739	124746	124753	124760	124777	124784

Seite 11

Zubehör:
Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Seite 79

STABILO®
Professional

Stufen-DoppelLeiter, fahrbar

Robuste Stufen-Doppelleiter für professionelle Einsatzzwecke. Ausgestattet mit Fahrrollen für schnelleres und leichteres Verfahren der Leiter.

+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
+ Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
+ Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
+ 4 versenkbare Federrollen (RollStop-System)

Bei fahrbaren StehLeitern sind die Zug- und Drucksicherungen bei der Benutzung immer zu verwenden! Gemäß DGUV Information 208-016.

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	in m		2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	in m		0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	in m		0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	in m		0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		in kg		6,5	7,7	9	10,3	11,6	12,9	16,3	19,4
	Breite (B) ca.	in m		0,61	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,82	0,86
	Tiefe (T) ca.	in m		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	in m		0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
Art.-No.				124814	124821	124838	124845	124852	124869	124876	124883

Seite 11

Zubehör:
Elektrisch ableitfähige Fußstopfen
Seite 79