HOCH-**UND TIEF**

BAUMEISTER⁸⁰

■ Schutzeigenschaft bis – 20 °C

Innenausstattung I/79 G-R

mit Drehverschluss

6-Punkt möglich

Öko-Leder

4-Punkt

I/79 G

ohne Drehverschluss 4 Punkt

Helmausstattung

Zulassung

Schutzeigenschaften

Typ

Ausführung

Gurtband

Augenschutz

Schweißband

Polsterstreifen

Kinnriemenaufhängung

Varianten-Typ

Ausführung

Gurtband

Serie

• 16 mm Doppel-Slots

DIN FN 397

- Seitenbelüftung (regulierbar)
- Regenrinne
- optional ab Werk
- Schutzeigenschaft bis 30 °C
- integrierter Augenschutz (nur bei I/79 G-R)
- ohne Seitenbelüftung
- Loch im Helmschirm
- Lampenhalter
- Kabelschlaufe Verkürzter Helmschirm
- umlaufende Reflexfolie
- Zubehör
- (→Seite 47 53)
- Gesichtsschutz
- AugenschutzscheibeNackenschutz
- Gehörschutz
- Kinnriemen
- Schweißbänder
- umlaufende Reflexfolie

Größe
Kopfumfang
Farben

Ausführung		
1	2	3
52-56cm	53-61cm	59-63cm
-	RAL 9016 RAL 1023 RAL 5017 RAL 3020 RAL 6024 RAL 2009 Sonderfarben	-
	Print (1)	

Branding

Position Größe

7 7 11 12			
Front	Seite		
4,5 × 4,5 cm	9 × 3 cm		

Parameter

Form

mit heruntergezogenem Nackenteil Material HDPE (High-Density Polyethylen)

Gewicht

ca. 365 g

(1) nur bei der 6 Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

EINSATZGEBIETE

- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe





Produktvorteile

■ Schutzeigenschaft bis -20°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z.B. im Freien bei starker Kälte)

Optional: Schutzeigenschaft bis -30°C Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur

- (z.B. in Kühlhäusern)
 - Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
 - Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
 - Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
 - Regulierbare Seitenbelüftung
 - Öko-Leder Schweißband
 - Regenrinne

